

KANTAN THERMO CAMERA

36.3°C
平熱の範囲です。

電源に挿して、前に立つだけ！

カンタン サーモカメラ

屋内用

マスク着用でも、非接触で瞬間検知！

※顔の2/3以上露出している場合

リスク軽減

マスク着用 OK!

前に立つだけ

瞬間検知!

検知精度：±0.3°C

精度の高い測定

どこでもスグ設置

工事不要!

入室時、顔を認識。非接触で瞬間検知!



通常時：緑色

※通常体温は37.5°C未満



警戒時：赤色

※異常体温は37.5°C以上

一定以上の体温を検知すると ランプの色とアラートでお知らせ

一定以上の体温を検知した場合は、
「体温の異常を検知しました。37.5°C」と
音声とアラート音でお知らせ。
本体上部のランプが赤く点灯いたします。

初期費用 ¥0

送料無料

6ヶ月以上のレンタルご利用で

¥9,800/月 (税抜)

1~5ヶ月ご利用の場合

¥12,000/月 (税抜)



注文申込書

↑ 受付 FAX 番号 **049-274-6779**

他のサービスと比べてみてください！

	カンタン サーモカメラ KANTAN THERMO CAMERA	サーモグラフィ カメラ	非接触式 表面温度計
価格	◎ 手頃な価格	✕ 非常に高価	◎ 安価
設置	◎ 電源に挿すだけ	✕ 工事が必要	◎ なし
測定速度	◎ 瞬間検知	◎ 一度に複数人数可能	✕ 声かけなど準備が必要
リスク	◎ なし	◎ 別室監視などの為なし	✕ 対面のため高リスク
負担	◎ 前に立つだけ	✕ 人員配置が必要	✕ 人員配置が必要

仕様

表示画像

ディスプレイ	8 inch IPS LCD パネル
解像度	800 x 1280

カメラ

解像度	2MP
ホワイトバランス	自動

赤外線温度センサー

標準検出距離	50~150cm
標準検出範囲	30~45°C 検知精度: ±0.3°C

電源

AC アダプター付属	AC100V 20W 以下
------------	---------------

本体サイズ (台座含む) : 高さ **42.5cm** × 幅 **27.5cm** × 奥行き **26cm** 重量 (台座含む) : **2.8kg**

ご利用シーン

感染症対策に

非接触で検知可能で、検知精度が±0.3℃と高く、一定以上の温度の場合、音声とアラートでお知らせするため、安心できる環境作りを行えます。

お客様への安心感に

店舗入口に設置し、前に立つだけで瞬時に顔を認識して検知します。検温のための人員を確保する必要もありません。スムーズに安心してお客様に入場して頂けます。

職場の安心づくりに

社員の体調管理を徹底できるため、安心して働ける環境を作れます。また、工事や組立が一切不要なので、簡単に運用スタートできます。

オフィス・飲食店・スーパー・会場・病院・銀行・学校・公共施設など

多数の企業様にご利用いただいております！

台数	台	レンタル期間	～
----	---	--------	---

貴社名		TEL	
ご担当者様名		Eメール	
ご住所		お届け先住所	

製品利用における注意事項 ※測定温度は参考値となります。 ※本品は医療用体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。